

Napájacie zdroje - Meniče ALFATRONIX		
Model	Popis	Cena v EUR
PV	DC/DC Meniče z 24 VDC na 12 VDC	
PV*s	Bez galvanického oddelenia	
PV3s	3 A trvalé, 6 A krátkodobé	28,84
PV6s	6 A trvalé, 10 A krátkodobé	37,99
PV12s	12 A trvalé, 18 A krátkodobé	63,91
PV18s	18 A trvalé, 21 A krátkodobé	91,37
PV24s	24 A trvalé, 30 A krátkodobé	121,88
PV3s-A	3 A trvalé, 6 A krátkodobé - dva 12V výstupy	36,06
PV6s-A	12 A trvalé, 18 A krátkodobé - dva 12V výstupy	47,52
PV12s-A	6 A trvalé, 10 A krátkodobé - dva 12V výstupy	93,06
PV50s	50A trvalé, 60A krátkodobé	352,76
PV*i	S galvanickým oddelením	
PV3i	3 A trvalé, 6 A krátkodobé	57,80
PV6i	6 A trvalé, 10 A krátkodobé	76,12
PV12i	12 A trvalé, 18 A krátkodobé	128,01
PV18i	18 A trvalé, 21 A krátkodobé	182,91
PV24i	24 A trvalé, 30 A krátkodobé	243,95
PV*i	S galvanickým oddelením schválené pre železnice	
PV3i-RU	3 A trvalé, 6 A krátkodobé	78,28
PV6i-RU	6 A trvalé, 10 A krátkodobé	97,62
PV12i-RU	12 A trvalé, 18 A krátkodobé	152,50
PV18i-RU	18 A trvalé, 21 A krátkodobé	222,00
PV24i-RU	24 A trvalé, 30 A krátkodobé	286,55
DD	DD Sériá - z 12 VDC na 24 VDC	
DD12-24 072	72 W trvalých, 90 W krátkodobých	105,96
DD12-24 168	168 W trvalých, 210 W krátkodobých	152,50
DD12-24 240	240 W trvalých, 300 W krátkodobých	214,68
DD12-24 400	400 W trvalých, 500 W krátkodobých	264,00
DD12-24 600	600 W trvalých, 750 W krátkodobých	352,76
DD	DD Sériá - z 48 VDC na 12 VDC	
DD48-12 072	72 W trvalých, 90W krátkodobých	71,75
DD48-12 108	108 W trvalých, 135 W krátkodobých	94,37
DD48-12 240	240 W trvalých, 300 W krátkodobých	191,82
DD	Široký vstupný rozsah - extra nízke výstupné napätie	
DD9/32-5 035	35 W trvalých 5V / 7A	34,62
DD9/32-7 020	20 W trvalých 6,8V / 3A	34,62
DDi	DDi Sériá - 12 VDC na 12 VDC izolované	
DDi12-12 036	36 W trvalých, 45 W krátkodobých	64,67
DDi12-12 072	36 W trvalých, 45 W krátkodobých	84,96
DDi	DDi Sériá - 24 VDC na 24 VDC izolované	
DDi24-24 072	72 W trvalých, 90 W krátkodobých	84,96
DDi24-24 108	108 W trvalých, 135 W krátkodobých	122,85
DDi24-24 168	168 W trvalých, 210 W krátkodobých	183,37
DDi24-24 240	240 W trvalých, 300 W krátkodobých	258,68

Model	Popis	Cena v EUR
DDi	DDi Sériá - 48 VDC na 12 VDC izolované	
DDi48-12 036	36 W trvalých, 45 W krátkodobých	67,38
DDi48-12 072	72 W trvalých, 45 W krátkodobých	92,40
	Inteligentné nabíjače pre olovené batérie DC - DC izolované	
ICi 24-12 144	12V 12A	128,01
ICi 24-24 144	24V 6A	128,01
ICi 12-12 072	12V 6A	128,01
ICi 12-24 072	24V 3A	128,01
	Výkonový nízkonapäťový odpájač baterky	
PT10	10A	25,94
PT20	20A	37,61
PT40	40A	72,63
PT60	60A	91,78
PT100	100A	150,44
PT200	200A	174,77
AD	AD Sériá - AC na DC	
	Štandardná verzia stabil. zdrojov	
AD115/230-12* 036	36 W trvalých *12, 24, 48 Vdc výstupy	105,96
AD115/230-12* 072	72 W trvalých *12, 24, 48 Vdc výstupy	139,48
AD115/230-12* 108	108 W trvalých *12, 24, 48 Vdc výstupy	187,93
AD115/230-12*168	168 W trvalých *12, 24, 48 Vdc výstupy	234,42
AD115/230-12* 240	240 W trvalých *12, 24, 48Vdc výstupy	431,38
	Stolový zdroj 13,6V/9A s výstupom na UPS box	
AD MT 3100	Motorola Pro & GM sériu	187,93
AD MT CM	Motorola Pro & CM sériu	187,93
AD KW-762	Kenwood TK-762 a transceivre podobných rozmerov	187,93
AD KW-TK7102H	Kenwood TK-7102 a transceivre podobných rozmerov	187,93
AD MX PM160	Maxon PM160 a a transceivre podobných rozmerov	187,93
AD IC IC-F1010	Icom IC-F1010 a transceivre podobných rozmerov	187,93
AD IC IC-F310	Icom IC-F310 a transceivre podobných rozmerov	187,93
AD VS VX2200	Yaesu VX2200 a transceivre podobných rozmerov	187,93
AD VS VX4500	Yaesu VX2000/3000a transceivre podobných rozmerov	187,93
AD UNI	Univerzálny zdroj pre iné transceivre	187,93
	Príslušenstvo k zdrojom	
AD BBB	Batériový UPS box so 7Ah baterkou	142,19
AD BBB NB	Batériový UPS box bez baterky	121,88

Pozn.: * označenie požadovaného výstupného napätia

Ceny sú uvedené v EUR bez DPH. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien.